

3. NOV. 1998 10:17

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΞΕΛΕΞΕ

Π.Ο.Ε.Σ.Ο.Α.

NO. 116



Αγγελιαφόρος

Αρ. Πρωτ. 741
 Ημερ/νια 5-11-98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ.Δ/ση : Λ. Συγγρού 23
 Τ.Κ. 11743

Πληροφορίες:
 Τηλέφωνο : 9220222

Αθήνα 29 Οκτωβρίου 1998
 Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός προτ/τας
 οικ.76529/999

ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές πινακίδων εκπαιδευτικών οχημάτων.

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοι μας α. Οικ. 58413 / 257 / 24.3.98
 β. 70815 / 840 / 31.8.98

Συμπληρώνουμε τις παραπάνω εγκυκλίους μας, όσον αφορά τις πινακίδες των εκπαιδευτικών οχημάτων, ως εξής :

1. Το χρώμα των πινακίδων μπορεί να είναι λευκό ή κίτρινο.
2. Οι διαστάσεις των πινακίδων μπορεί να έχουν απόκλιση +/- 30 % οι δε ακμές τους να είναι στρογγυλεμένες.
3. Επί των πινακίδων δεν απαγορεύεται η αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου της σχολής, κάτω από τον τίτλο της.
4. Τα αναγραφόμενα στοιχεία επί της πινακίδας επιτρέπεται να είναι γραμμένα στο πίσω μέρος του αμαξώματος (για οχήματα των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ και Δ+Ε), εφόσον καταλαμβάνουν χώρο τουλάχιστον ίσο με αυτόν της προβλεπόμενης πινακίδας.
5. Ειδικότερα, και όσον αφορά τις πινακίδες των επιβατηγών εκπαιδευτικών αυτοκινήτων (κατηγορία Β), αυτές να είναι σχήματος κανονικής κολοβής πυραμίδας, με μεγάλη βάση ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 15 X 40 εκ. και ύψος 20 εκ. Στις διαστάσεις αυτές επιτρέπεται απόκλιση +/- 30%, ενώ οι ακμές να είναι στρογγυλεμένες.

Οι διαστάσεις των ενδείξεων των πινακίδων, με απόκλιση +/- 10 %, θα είναι :

- α. Διακριτικού σήματος " L " 15 εκ. (ύψος) και 12 εκ. (μήκος).
- β. Γραμμάτων, 3 εκ.
- γ. Αριθμών, 2 εκ.

Οι πινακίδες θα είναι τοποθετημένες στην οροφή του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου, υποχρεωτικά, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιείται ο χαρακτήρας της ασφαλούς στήριξης και της μη αποκόλλησης τους κατά την κίνηση του οχήματος, με οποιαδήποτε ταχύτητα εντός των επιτρεπομένων ορίων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι πινακίδες, αν είναι σχήματος κολοβής πυραμίδας, μπορεί να είναι και φωτιζόμενες, με χρησιμοποίηση λαμπτήρων τάσης ισχύος ώστε να εξασφαλίζεται η καλή φωτεινότητα της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

II. Η έναρξη εφαρμογής της παρούσας καθορίζεται η 1/12/1998.

III. Παρακαλούμε να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής, οι σχολές οδηγών, οι υπάλληλοι - εξεταστές της υπηρεσίας, υπηρεσίες Μηχανολογικού και τα ΚΤΕΟ.

Εσωτερική διανομή :
 ΔΟΚ-Τμήμα Α

Ο Γεν. Γραμ. Μεταφορών
 Παναγής Μπενετάκης